

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aceite mineral multigrado formulado para todo tipo de motores gasolina de cuatro tiempos y motores diesel de régimen ligero.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Adecuado para las condiciones climáticas del centro y sur de Europa.

Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión.

Gran estabilidad térmica.

Adecuado TBN.

Elevado poder detergente-dispersante.

Fácil arranque en frío.

Alta resistencia a la formación de espuma.

Gran estabilidad al cizallamiento.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite mineral formulado para motores Gasolina y Diesel.	
Aspecto :	Visual	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 40°C :	ASTM D-445	150 cSt
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	16.3 – 21.9 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	125
Viscosidad aparente a -30°C (CCS):	ASTM D-5293	9500 cP máximo - (6300 cP típico)

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

En cualquier tipo de Motor de Gasolina de cuatro tiempos y Motores Diesel de inyección y turboalimentados.



NIVELES DE CALIDAD

API SJ/CF-4

ACEA A2/B3/E2

MB 228.1

MAN 271

VW 501.01/505.00

VOLVO VDS

MTU LEVEL 1

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

